



- TODAS AS MEDIDAS SÃO ACABADAS.
- PAREDES DE GEMINAÇÃO DEVEM TER DIMENSÃO MÍNIMA DE 19 cm.
  - CALÇADA DE 50 cm AO REDOR DO PERÍMETRO DA CASA COM INCLINAÇÃO CONTRÁRIA ÀS SUAS PAREDES.
  - REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL NAS PAREDES EM ÁREAS MOLHADAS COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50 m.
  - RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS.
  - TODAS AS PAREDES SERÃO ESTENDIDAS ATÉ O TELhado, COM FECHAMENTO EM OITÃO.
  - COTA DO PISO INTERNO DEVE SER SUPERIOR AO EXTERNO DE MODO QUE EVITE ENTRADA DE ÁGUA.
  - BOTOEIRO DE GÁS DEVE PERMANECER EM ABRIGO FORA DA EDIFICAÇÃO.
  - MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA E GÁS.
  - REDE ELÉTRICA DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 CIRCUITOS, SENDO UM CIRCUITO E DISJUNTOR EXCLUSIVO PARA CHUVEIRO

**6 FACHADA**

JANELAS				
TIPO	Altura	Largura	Peitoril	QTDE
J1	1,20	1,50	1,00	19
J2	1,20	1,20	1,00	21
J3	1,00	1,00	1,20	12
J4	0,60	0,60	1,70	2

PORTAS			
Tipo	Altura	Largura	Qtde
P1	2,10	0,80	19
P2	2,10	0,70	24
P3	2,10	0,60	14

LUMINÁRIAS	
QTDE	ITEM
9	Luminária de Emergência na parede

EQUIPAMENTOS DE PROT. CONTRA INCÊNDIO						
QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
4	ES		EXTINTOR DE INCÊNDIO	150x150	Vermelho	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

PROJETO PARA LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES RESIDENCIAIS DE PADRÃO POPULAR COM 01 PAVTO. CADA, A SEREM EDIFICADAS SOBRE O LOTE 11 DA QUADRA 32 DA ÁREA B, COM FRENTE PARA A RUA ARACAJU - MESQUITA/RJ.

PROGRAMA MCMV FAIXAS 1,5 E 2

ESCALA INDICADA	FOLHA	TÍTULO
1/2	1/2	PLANTA BAIXA - CORTES - FACHADA - COBERTURA - DESTINAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DATA: 08/2024

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO:  
MLGM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
MAYARA VIEIRA SANTOS  
CREA/RJ: 2015 135488

Nº DO PROCESSO	OBSERVAÇÕES

1 TÉRREO  
1:75

3 PAVIMENTO 1  
1:75

2 COBERTURA  
1:100

6 FACHADA

5 CORTE BB  
1:100

4 CORTE AA  
1:100

01 CORTE A

01 CORTE A

01 CORTE A

01 CORTE A